

納 入 仕 様 書

品 名 : LED 小型電球
品 番 : CS10-12KYD
仕様書番号 :

「受領印欄」



株式会社 アイエムテック

<http://www.led-imtec.jp>

〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町3番4号

SEIKOビル1階

電 話 06-6784-3671 FAX 06-6784-3661

承認 松岡 技術担当 阪口

1. 適用

本仕様書は、LED 小型電球 CS10-12KYD について規定する。

品名：LED 小型電球

品番：CS10-12KYD

本 LED 電球は AC/DC12V の電源で点灯させる。

2. 品番の命名法

(例) CS 10- 12 K Y D

① ② ③ ④ ⑤

① CS10 アイエムテック CS10 口金 E-10 シリーズ

② 12 供給電圧 12V

③ K キングブライト社製 LED

④ 発光色 黄色

⑤ レンズ 黄色着色拡散樹脂レンズ

3、


3-1 暫定仕様

項目	内容
供給電圧	AC/DC12V+10%,-20% 正電極:口金底部 負電極:口金外周部
消費電流	DC12V MAX 15.4mA
動作温度	-10~50°C
保存温度	-20~60°C
相対湿度	~+95%RH 結露なきこと
標高	1000m 以下
LED 寿命	30000 から 50000H 寿命については、当初の明るさ(新品時)の半分になった時点をも寿命とします。
口金	E-10
質量	2.5 g
使用 LED	キングブライト社製 L-813SYD-J3 11.3φ×29.4mm 10φ砲弾型 黄色着色拡散タイプ LED 1 個搭載
梱包	紙製箱に帯電防止製緩衝材を敷き梱包。 紙箱側面に品番、Lot、個数を記入した出荷ラベルを貼り付ける。

3-2 部品表

	型番・メーカー名
LED	L-813SYD-J3×1Pcs キングブライト社
抵抗	1.2KΩ×2Pcs 釜屋電機
口金	E-10 (株)青木製作所
BD	AB5S-T 600V0.8A GOODWORK 社
基板	SEM-3 T=1.0

3-3 外形図



4、完成品出荷検査

(1) 電球製造票

ロット毎に検査を行い、結果を記入し、工程責任者が承認を行う。

5、製品保証期間

納入後 2 年以内とします。